



ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 1/04/23 к FV 686/MWG/2023

1. Унікальний ідентифікаційний код типу виробу:

Полоса сталевая оцинкована ТС 25x4, 30x3,5, 40x4 /25 кг

2. Номер типу, партії чи серії або будь якого іншого елемента, по якому можна ідентифікувати будівельний виріб, згідно з вимогами частини 4 статті 11:

Полоса сталевая оцинкована ТС 25x4, 30x3,5, 40x4 / 25 кг / 04/23

3. Передбачене виробником призначення використання будівельного виробу або призначення будівельного виробу відповідно до застосовуваної гармонізованої технічною специфікацією:

Для заземлення і громовідвідних систем.

4. Найменування, зареєстроване комерційне найменування або зареєстрована торгова марка та контактна адреса виробника, необхідні відповідно до частини 5 статті 11:

Tiga-Cynk Sp z o.o

ul.Neptuna 15

59-220 Legnica

Виробниче підприємство: 67-320 Małomice, ul Fabryczna 3.

5. У разі потреби ім'я та контактна адреса уповноваженого представника, мандат якого охоплює завдання описане в частині 2 статті 12.

- Не застосовується.

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 1/04/23 к FV 686/MWG/2023

6. Система або системи оцінки і перевірки сталості експлуатаційних характеристик будівельного виробу відповідно до зазначених в Додатку V:

Акредитований орган з сертифікації;

PCC-CERT Sp z o.o. Sp.k, провела аудит системи управління якістю у Tiga-Cynk Sp z o.o. в Маломіце.

PCC-CERT видав сертифікат, який підтверджує, що **Tiga-Cynk Sp z o.o.**, виробничий завод по вул. **Фабрична, д. 3, 67-320 Маломіце**, застосовує **Систему управління якістю та відповідає вимогам PN-EN ISO 9001: 2015 у сфері: цинкування дроту та полоси для громовідводів.**

7. У разі декларації експлуатаційних характеристик щодо будівельного виробу, на який поширюють гармонізований стандарт:
- Не застосовується.
8. У разі декларації експлуатаційних характеристик щодо будівельного виробу, для якого була видана Європейська технічна оцінка:
- Не застосовується.
9. Декларовані експлуатаційні характеристики:

Декларовані експлуатаційні характеристики смуги сталеві оцинкованої		
Основні характеристики	Експлуатаційні характеристики	Гармонізована технічна специфікація
Матеріал	Сталь сорт DD11, S235JR	PN-EN 10111, PN-EN 10025-2
Допуск параметрів матеріалу	Відповідно до норми	PN-EN 10051

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 1/04/23 к FV 686/MWG/2023

Метод виготовлення	Гаряче цинкування методом занурення	PN-EN 1461
Цинкове покриття	Масова щільність цинкового покриття не менше ніж 500г / м2 односторонньо (середня товщина шару 70μ). Поверхня гладка, однорідна без домішок. Міцність цинкового покриття обумовлена інтенсивністю дії факторів, що викликають корозію.	PN-EN 62561-2:2018-04
Метод вимірювання товщини покриття	Відповідно до норми	PN-EN 2178, PN-EN 1460
Допуск розміру виробу	Відповідно до норми	PN-EN 10143
Реакція на вплив вогню	Клас A1	PN-EN 14782: 2008

10. Експлуатаційні характеристики виробу, зазначені в п.п. 1 і 2, відповідають експлуатаційним характеристикам, декларованим в п. 9.

Ця декларація характеристик видається виключно під відповідальність виробника, зазначеного у пункті 4.

Підписано від імені виробника:

Tiga-Cynk Sp. z o.o.
ul. Neptuna 15
59-220 LEGNICA
NIP 631239478, REGON 147990

Legnica 13.04.2023
(місто і дата видачі) (підпис)

Tiga-Cynk Sp. z o.o.
KIEROWNIK SEKCJI LOGISTYKI
Krystyna Szvian-Citak
(ІПП та посада)

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 1/04/23 к FV 686/MWG/2023