



Примітки :

1. Верх блискавкоприймача круг $\varnothing 10$ мм, довжина 1 м.
2. Основа блискавкоприймача - труба $\varnothing 16 \times 3$ мм, довжина 0,5-1м.
3. Довжина зовнішньої різьби на основі 35 мм
4. З'єднання з дротом за допомогою з'єднувача Duoс D16 (211011) або Quadro (204211).
5. Входить як комплектуюча деталь до таких основ як:
 - нержавіюча основа на півкруглий гребінь (414133);
 - нержавіюча основа на кутовий гребінь 1,5м (414334)
 - нержавіюча основа на кутовий гребінь 2 м (414233)
 - нержавіюча основа L190 на прямий дах (411133);
 - металева основа на 4- скатний дах (412013);
 - металева основа на на скатний дах (412113).

№	Назва	Примітки	Код	Вага, кг	Матеріал
1	Блискавкоприймач з різьбою M16 1,5-2м	L1500	401157	1	Al
		L2000	401207	1	

Підпис і дата	Інв. № дудл.	Взам інв. №	Інв. № ориг.
---------------	--------------	-------------	--------------

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата
Н. конр.					
ГІП					
Виконав					
Перевірів					

Креслення деталей Leo Lightman v.5.0

Masts - Блискавкоприймачі	Стадія	Аркуш	Аркушів
	P	11	38

Блискавкоприймач з різьбою 1,5-2м

LEO LIGHTMAN