


*Примітки :*

1. Для кріплення блискавкоприймача Ø30-50 мм (405406-405116) до стіни.
2. Забезпечує відстань від стіни 400 мм.
3. Висока стійкість БП завдяки кріпленню в 4 опорних точках.
4. Для БП збірних довжиною 4-8 м рекомендовано використовувати 2 кріплення, для БП збірних довжиною 9-11 м - 3 кріплення.
5. Одну з нижніх опор можна перевернути у верхню опору.
6. Кріпиться до стіни 4-6 анкерними болтами М10 (діаметр отвору в пластині 10,5 мм)

| № | Назва                         | Примітки | Код    | Матеріал |
|---|-------------------------------|----------|--------|----------|
| 1 | Тримач блискавкоприймача L400 | φ30-50   | 416013 | Ni       |

|               |              |             |              |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| Підпис і дата | Інв. № дудл. | Взам інв. № | Інв. № ориг. |
|---------------|--------------|-------------|--------------|

| Зм.       | Кільк. | Арк. | № док | Підп. | Дата |
|-----------|--------|------|-------|-------|------|
| Н. конр.  |        |      |       |       |      |
| ГІП       |        |      |       |       |      |
| Виконав   |        |      |       |       |      |
| Перевірів |        |      |       |       |      |

|   |  |  |  |   |       |         |
|---|--|--|--|---|-------|---------|
| <i>Креслення деталей Leo Lightman v.5.0</i> |  |  |  |   |       |         |
| <i>Masts - Блискавкоприймачі</i>            |  |  |  | Стадія  | Аркуш | Аркушів |
|   |  |  |  | P   | 38    | 38      |
| <i>Тримач блискавкоприймача L400</i>        |  |  |  |  <b>LEO LIGHTMAN</b> |       |         |